

TATAMET BCP®

プレーンタイプ

【タタメットBCP プレーンタイプ】 取扱説明書

この度は、株式会社イエローのタタメットBCP プレーンタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。タタメットBCPプレーンタイプは、弊社のスローガン「みんなにタタメットを・・・」を実現するために開発された、次世代型タタメットです。

この取扱説明書では、タタメットBCP プレーンタイプの使用方法と安全にお使いいただくための注意事項を記載してあります。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。また、読み終わったあとも大切に保管してください。製品のデザイン及び仕様などについては、品質改良のため、予告なしに変更することがあります。

PULL

2 タタメットBCP プレーンタイプを 立体化する。




左右のスポンジ部分を
内側に押し込みます。
*左右のレバーに触れないでください。




自動的にレバーが上がり
「カチッと」音がしたら
ロック完了です。

1 固定用ベルトを 外す。




3 かぶって「あごひも」の長さを調節する。



前後を確認して、
あごひもが後ろに
回らない様に
正しくかぶります。


まえ
front
*内側に〈まえ〉シールが
貼付されている方が前です。




あごひもの
アジャスターを上げて
しっかりと固定します。

左右の固定用ベルトを外します。

4 ヘッドバンドを調節する。



ヘッドバンド側面のアジャスターを
使用し、頭にフィットさせます。




右図のように、アジャスターのボタンを
押しながらフィット感を調節します。

*アジャスターを強くしめすぎないでください。
*ご使用中に気分が悪くなった場合等は、直ちに使用を中止してください。


耳ひもを調節する。

*耳ひもが短すぎて耳にあたってしまふ方や、
耳ひもが長すぎる方のみ行ってください。

耳ひものボタンを外して、通す穴の高さを組み替える
ことで、左右の耳ひもの長さを調節することができます。




5 たたんで保管する。





*必ず左右のレバーを
下ろしてからたたんでください。

本体の前後をつぶしながら
左右の固定用ベルトをとめます。



⚠ 注意




つかいかたの工夫





ポニーテールでもかぶれます。

髪の高い女性も、ポニーテールとして髪を
まとめたままかぶることができ、フィット
感を損ないません。



軽い力で
立体化できます。

本体を机や壁などに押し付けて開くことにより、
軽い力で立体化できます。



固定用ベルトは
ロックすることができます。

図のように固定用ベルトどうしをとめると
邪魔になりません。

安全のために、必ずお守りください。

重要 タタメットBCP プレーンタイプをご使用になる際に、以下の注意事項を守り、安全にご使用ください。

- ① 万が一スプリングが機能しなくなった場合は、レバーを手動であげてロックしてください。保管の状態や使用状況によっては、レバーが自動で上がらなくなる場合があります。
- ② 小さいお子様をご使用になる際は、必ず保護者の方がヘッドバンドを調整してからご使用ください。使用中にヘルメットがぐらついたり、脱げてしまう場合があります、保護性能を発揮できなくなる場合があります。
- ③ ヘルメット以外の用途で使用しないでください。
- ④ 固定用ベルトをとめたままレバーを操作しないでください。部品が破損し、ケガをする場合があります。
- ⑤ レバーを下げずに無理にたたまないでください。部品が破損し、ケガをする場合があります。
- ⑥ ロック解除の時以外は、レバーに触らないでください。
- ⑦ お客様独自で改造や修繕をおこなったり、部品の取り外しなどをしないでください。
- ⑧ タタメットBCP プレーンタイプは、主に防災用として開発されたヘルメットです。防災用の使用に限りご購入後6年を目安に交換をしてください。

保護帽の取扱いについて

警告 この取扱い説明書の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

- ① 「労・検」ラベルが貼付されていない保護帽は使用してはなりません。
- ② ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用してください。
- ③ 一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常が無くても使用しないでください。衝撃を受けた保護帽は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたときに頭部を十分に保護することができません。
- ④ あごひもは必ず正しく締めて着用してください。事故のとき保護帽が脱げて、頭部に重大な傷害を受けます。
- ⑤ 保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り除かないでください。保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるよう設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります。
- ⑥ 構成される部品に劣化、異常が認められた場合は直ちに交換してください。

注意 この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味します。

- ① ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。
- ② メーカー指定以外の部品、付属品を取り付けしないでください。機能が低下したり、性能が損なわれます。
- ③ メーカー指定の部品、付属品を取り付けるときは、部品、付属品の取扱説明書に従って取り付けてください。
- ④ 洗濯、掃除のために部品を取り外したときは、部品類を紛失しないよう注意してください。部品類を紛失したときは、他の部品と代替したり、部品不足のまま使用してはなりません。性能が損なわれます。
- ⑤ 炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近く等のような高温場所での長時間作業はしないでください。材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。
- ⑥ 夏期の自動車内や暖房器の近く等のような 50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。材質が変質、変色や変形を起こし、性能が低下します。
- ⑦ 帽体の塗装をしないでください。帽体の材質が侵され、性能が低下します。
- ⑧ 保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。保護帽が変形し、着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します。
- ⑨ ヘルメットを床等に放り投げますと、衝撃で帽体の材質を傷め性能が低下しますので、ヘルメットは丁寧に扱ってください。
- ⑩ ラベル、ステッカー類等の貼付をしないでください。薬品、粘着材等によって帽体が侵されたりします。
- ⑪ 帽体の汚れは中性洗剤を湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で清拭してください。ベンジン又はシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれの原因となります。また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます。
- ⑫ 保護帽をかぶり原動機付き自転車を含むオートバイに乗車する事ができません。保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

取扱説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。
なお、紛失した時は <http://www.yellow-inc.com> からダウンロードしてください。

各部の名称と機能



① 帽体

(頭部を覆う、硬い殻体)

② TATAwing レバー

(帽体を立体形態にロックしたり解除したりする部品)

③ スポンジ

(使用時に帽体を立体形態にするための操作部品)

④ ハンモック

(帽体を頭に固定し、衝撃を緩和する部品)

⑤ TATAfit ヘッドバンド

(帽体を頭に固定する部品)

⑥ ラバーアジャスター

(ヘッドバンドのサイズを調節する部品)

⑦ 耳ひも

(帽体とあごひもをつなぐ部品)

⑧ あごひも

(帽体を頭に固定し、落下を防ぐ部品)

⑨ 衝撃吸収ライナー


(頭部への衝撃を吸収する部品)

⑩ 固定用ベルト

(収納時に帽体の開口部を固定する部品)


保護帽の20のチェックポイント

保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、少しでも異常が認められるものは使用してはいけません。




* このイラストは、異常な状態を分かり易くするため誇張して表現してあります。

仕様



立体時のサイズ
W235 x H151 x D292 (mm)



収納時のサイズ
W332 x H221 x D35 (mm)

* 寸法、重量等は若干の誤差がある場合があります。

頭のサイズ： 47-62cm まで対応

重量： 369g

ヘルメット本体材質：ポリプロピレン樹脂 (PP)

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」

国家検定合格品

MADE IN JAPAN

タタメットBCP プレーンタイプは、収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽です。保護帽は、厚生労働省の「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には、[労・検]のラベルが貼付されています。[労・検]ラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来または落下による危険を防止あるいは軽減するためのものです。

タタメットBCP プレーンタイプには、発泡スチロールの衝撃吸収ライナーが装着されておりますが、「墜落時保護用」ではありません。

厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限の基準を定めたものであり、保護性能には限界があります。従って、[労・検]ラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。最大限の注意を払いご使用ください。

製造元：株式会社イエロー

問い合わせ先：株式会社イエロー

〒326-0844

栃木県足利市鹿島町826-1

tel:0284-63-3131 fax:050-3737-0970

HP:<http://yellow-inc.com>

Email:info_1060@yellow-inc.com

printed in Japan TABCPP-002-T